



VOLT



AC22STAT

ESTAÇÃO AC

Carrega simultaneamente 2 veículos a 22kw de potência.



SEGURANÇA GARANTIDA

A estação AC está concebida para carregar todos os veículos eléctricos Modo-3 compatíveis com a norma IEC61851.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Carrega todos veículos em Modo-3
Potência de saída Ac ajustável
Ecrã de 7 polegadas
Sistema de pagamento Rfid
Controlo remoto (OCPP 1.6)
Comunicações disponíveis (3G; LAN; Wi-Fi)

APLICAÇÃO

Parques de estacionamento
Centros comerciais
Estações publicas
Garagens comuns
Centros de inspeção
Oficinas
Empresas
Hotéis



DESCRIÇÃO DE PRODUTO

A estação AC é uma solução segura e eficiente de carregamento de todos veículos eléctricos em Modo-3, oferecendo uma potência ajustável de 3.7 Kw a 22 Kw.

Usando Socket e procedimentos e requisitos de instalação, os carregadores podem ser colocados na parede ou em tripé dependendo das condições disponíveis.

O ecrã de 7 polegadas e o leitor Rfid facilitam uma operação fácil da unidade de carregamento através de uma interface intuitiva entre homem-máquina.

Cada estação de AC segue o protocolo de comunicação OCPP V.1.6 através do módulo de comunicação disponível, cada unidade de carregamento pode ser conectada ao sistema para o controlo central de utilização, faturação e outra informação operacional.



Carregamento Tipo 1



Carregamento Tipo 2

POTÊNCIA NOMINAL AC

Fases	1-Fase/3-Fases L1, L2, L3+N+PE
Voltagem	220V/380V +/- 10%
Frequência	50Hz
Corrente de entrada	16/32A
Potência de entrada	7/22kW

SAÍDA NOMINAL AC

Voltagem	220V/380V
Corrente	16/32A
Potência nominal	7/22kW

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Numero de tomadas	2
Tipo de tomadas	IEC62196 Tipo-2
Montagem	Tripé ou Parede
Comunicação com EV	De acordo com a norma IEC61851
Interface Homem-Máquina	Por defeito
Ecrã	Ecrã a cores (7 polegadas)
Sistema RFID	ISO/IEC 14443A
Indicadores luminosos	3 indicadores
Botão	Botão de emergência
Comunicação	3G/LAN/Wi-Fi
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6
Locais de instalação	Interior/Exterior
Altitude	Até 1000m

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de armazenamento	-45°C a +45°C
Temperatura operacional	-45°C to a 45°C
Humidade	10% a 90%

DADOS MECÂNICOS

Grau de proteção	IP54
Abertura de porta	Porta frontal
Medidas (L x P x A)	370*270*1400mm
Peso	35kg